

# Akku-Plattform



komfortable Bedienung

**AP 500**



# Akku-Plattform AP 500

## Technische Daten

Maße mm	Länge	Breite	Höhe
<b>Gesamtgröße</b>	1450	910	1080
<b>Plattformgröße Nutzfläche</b>	1180	910	
<b>Gitterinnenmaß</b>	1150	860	
<b>Plattformhöhe</b>			325
<b>Gitterhöhe</b>			510
<b>Gitterhöhe von Plattform</b>			605
<b>Bodenfreiheit</b>			45



<b>Antrieb</b>	Blei-Akku
Spannung	24 V (2 x 12V) 33Ah
Leistung	400 W
Steigfähigkeit	max. 15° (27 %)
Steuerung	Curtis 70 A

<b>Besonderheit</b>	mit Gitterwänden zum aushängen weiß mit Feststellbremse mit Ladestandsanzeige
---------------------	--

<b>Betriebsdaten</b>	
Gewicht	125 kg (inkl. Akku)
max. Zuladung	500 kg
Fahrzeit	ca. 6 Std.
Ladezeit	ca. 8 Std.
Arbeitsgeschwindigkeit	0 – 6 km/h stufenlos
Fahrtrichtung	vorwärts / rückwärts
Bereifung vorne	10" x 3,50-4 Luft
Bereifung hinten	6" Schwenkrad mit Bremse Gummi
Ladegerät	extern



**Baumaschinen GmbH**

Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg  
Tel.: 0049-(0)6173-68558 Fax: 0049-(0)6173-68548  
E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de

**1.999,- €**  
inkl. MwSt.  
Fracht 140,- €

12/2022