



# Winter-Allrounder

**Kehren & Streuen in einem Arbeitsgang**

**Einachser Honda 9PS / 11PS**

**Kehrmaschine 100cm**

**Walzendurchmesser 48cm**

**Anhängestreuer 100cm / 130ltr.**



# Einachser-Kehrmaschine-Streuer

## Technische Daten

	Länge	Breite	Höhe			
(mm)	3100	1000	1360			

<b>Motor</b>	
Honda	GX270
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Benzin
Hubraum	270 cm <sup>3</sup>
Leistung	6,6 kW (9 PS)
Betriebsdrehzahl	3600/min
Starteinrichtung	Reversierstarter
Luftfilter	Trockenpatrone
Kraftstofffilter	Sieb

<b>Kupplung</b>	handbetätigte Trockenscheibenkupplung
-----------------	---------------------------------------

<b>Betriebsdaten</b>	
Eigengewicht (mit Fräse und Bereifung)	130 kg
Arbeitsgeschwindigkeit: 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge nach EN 709 Norm	
Bereifung	AS Räder 5.00-10"
Getriebe	Wendegeräte mit Leichtschaltung
Lenkholm	Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar
Zapfwelle	Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Rückfahrsperrung
Differential	Sperrdifferential
Sicherheit	Totmannschalter am Lenkholm
Extra	Anhängerkupplung

<b>Zubehör optional</b>	
- Wendepflug 180°	
- Grubber 1mtr. / 1,3mtr. inkl. 5 Kultivatorzinken und 2 Stützrädern	
- Fräse 60cm (verstellbar 50-35cm) ; Fräse 65cm (verstellbar 57-44-35cm) ; Fräse 70cm (Standard) (verstellbar 58-48-40cm)	
- Schneeschild 80cm oder 100cm	
- Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm	
- Mähbalken kpl. 87cm oder 97cm inkl. Gleitkufen	
- Mähbalken kpl. 122cm inkl. 1 Satz Ersatzmesser	
- Einscheibenkreiselmäher 70cm mit 2 x beweglichen Messern	
- Sichel-/Mulchmäher 70cm	
- Schlegelmulcher 65cm	
- Schneefräse doppelstufig 60cm, Auswurfweite 10-15m	
- Anhänger max. Zuladung 350 / 500kg, Kasteninnenmaße: 1240x950mm / 1370x1003mm, Bordwände 300mm, hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 145x70-8 / 155 R 13	

Autorisierter Fachhändler:
----------------------------

 <b>PowerPac</b> <b>Baumaschinen GmbH</b> Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de
---